

Aixance SAS

Grzejnik radiatorowy



Grzejnik radiatorowy z przewodem sterującym

- Szczególnie polecany do pracy w zanieczyszczonym środowisku
- Oszczędna eksploatacja dzięki cyfrowemu termostatowi i opcji programowania
- Dostępne również w wersji pionowej



AIRELEC

Aixance SAS

Grzejnik radiatorowy



Normy i certyfikaty:



moc (W)	typ	oznaczenie kodowe	wymiary (cm) dł. x wys. x głęb.	waga (kg)
Aixance SAS poziome				
750	AIXANCE SAS 750	A689662	49,4 x 45,4 x 10,8	4,5
1000	AIXANCE SAS 1000	A689663	59,9 x 45,4 x 10,8	5,5
1250	AIXANCE SAS 1250	A689664	70,4 x 45,4 x 10,8	6,5
1500	AIXANCE SAS 1500	A689665	80,9 x 45,4 x 10,8	7,4
2000	AIXANCE SAS 2000	A689667	101,9 x 45,4 x 10,8	9,2
Aixance SAS pionowe				
1000	AIXANCE V SAS 1000	A689673	45,4 x 80,9 x 10,8	7,4
1500	AIXANCE V SAS 1500	A689675	49,4 x 101,9 x 10,8	9,2
2000	AIXANCE V SAS 2000	A689677	49,4 x 112,4 x 10,8	10,2

Komfort

- Element grzejny: czerniony, aluminiowy radiator, zespolony z hermetycznie zamkniętą grzałką AIRALU.
- Termostat elektroniczny, cyfrowy z układem scalonym ASIC. Dokładność regulacji temperatury do 0,1°C.
- Możliwość zdalnego przełączania 4 trybów pracy poprzez przewód sterujący.

Bezpieczeństwo

- Automatyczne zabezpieczenia przed przegrzaniem obwodu grzejnego.
- Całkowicie metalowa obudowa z lekko zaokrąglonymi plastikowymi narożnikami.
- Odporny na wysokie temperatury lakier epoksydowy utwardzany przez polimeryzację.
- Stopień ochrony zapewniany przez obudowę przed uszkodzeniami mechanicznymi IK08.
- Podwójna ochrona przeciwporażeniowa kl.II, urządzenie bryzgoszczelne IP24.

Możliwości regulacji

- Pokrętko termostatu i włącznik umieszczone na górnej krawędzi obudowy, pod przykrywką.
- Optyczny wskaźnik działania grzejnika.
- Termostat wyskalowany od pozycji „dyżur” (ok. +7°C), do pozycji „8” maximum (ok. +30°C).
- Blokowanie lub ograniczenie zakresu regulacji termostatu.
- Przewód sterujący umożliwia zdalne obniżanie temperatury o ok. 4°C (ECO), włączenie trybu dyżur, wyłączenie grzejnika.
- Współpracuje z programatorem Micro Driver

Instalacja

- Łatwy montaż na ścianie zapewnia załączony wspornik.
- Przewód zasilający (w wyposażeniu) umożliwia niewidoczne podłączenie do puszki instalacyjnej za grzejnikiem.

Jakość wyrobów potwierdza oznaczenie CE – wyrób produkowany we Francji zgodnie z normami europejskimi.

GENERALNY DYSTRYBUTOR:
PHP Brabork Sp. z o.o.
05-220 Zielonka, ul. Wilsona 3
tel. 022 761 38 82, fax 022 761 38 81
e-mail: dzial.grzewczy@brabork.pl
<http://www.airelec.pl>



DYSTRYBUTOR REGIONALNY

